

# DREISCHICHTPLATTEN

Die Stab- bzw. Breitmittellagen sind in der Länge stumpf gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Deck- und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart. Produziert nach EN 13353: technische Klasse SWP/2 S L3; (für d = 15 mm, SWP/2 NS L3)

## Fichte

Kante	Format [mm]		Stärke [mm]											
			15		19			22		27			32	42
	Länge	Breite	B/C+	AB/B	C+/C	B/C+	AB/B	C+/C	B/C+	C+/C	B/C+	AB/B	B/C+	B/C+
stumpf	2500	1250					ZL							
	5000	1250			M	M	ZL	ZL	M					
		2050	ZL	ZL	M	M	M	M	M	M	M	M	ZL	ZL
N+F	625	1000			ZL									
		1000						ZL						
	2475	1225				ZL								
N+F weiß grundiert	5050	1025				ZL								

## Lärche

Kante	Format [mm]		Stärke [mm]		
			19		26
	Länge	Breite	AB/B	B/C	B/C
stumpf	5000	2050	ZL	ZL	ZL

M = ab Lager Meckenheim ZL = Zentrallager (ca. 3-4 Tage Lieferzeit)  
Stand 01.2025

**HOLZ·BLUM**  
NATÜRLICH. NACHHALTIG.