

Dreischichtplatten

Die Stab- bzw. Brettmittellagen sind in der Länge stumpf gestoßen. Die Decklagen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Decklage und Mittellage bestehen grundsätzlich aus der gleichen Holzart.
Produziert nach EN 13353: technische Klasse SWP/2 S L3; (für d = 15 mm, SWP/2 NS L3).

Fichte Dreischichtplatten

Stärke [mm]			15		19			22		27			32	42
Kante	Länge x Breite [mm]		B/C+	AB/B	C+/C	B/C+	AB/B	C+/C	B/C+	C+/C	B/C+	AB/B	B/C+	B/C+
stumpf	2500 x	1250					ZL							
		1250			M	M	ZL	ZL	M					
	5000 x	2050	ZL	ZL	M	M	M	M	M	M	M	M	ZL	ZL
NF		625			ZL									
	1000							ZL						
	2475 x	1225				ZL								
NF weiß grundiert	5050 x	1025				ZL								

Lärche Dreischichtplatten

Stärke [mm]			19		26
Kante	Länge x Breite [mm]		AB/B	B/C	B/C
stumpf	5000 x	2050	ZL	M	ZL

M = ab Lager Meckenheim

ZL = Zentral-Lager mit 3-4 Tagen Lieferzeit